

Návod k obsluze



Veškeré aktuální návody naleznete na webu:

www.rholsters.cz/navody



Jakub Marx
U Nisy 661/20
466 01, Jablonec nad Nisou

Výrobce, případně dodavatel není zodpovědný za poničení způsobem v rozporu s návodem nebo nevhodným používáním.

Vyhrazujeme si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace ohledně produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky <https://www.rholsters.cz/navody/>

POUZDRO NA ZBRAŇ Glock 17 gen 5 MOS FS + TLR VIR

Pokyny pro používání:

- Udržujte pouzdro uvnitř čisté
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů.



Návod k použití:

- Při manipulaci se zbraní dbejte bezpečnosti.
- **Při vkládání zbraně do pouzdra se ujistěte, že v pouzdru nejsou žádné cizí předměty!**
- **Pouzdro vždy používejte na pistolí se svítilnou TLR VIR, nikdy nepoužívejte s pistolí bez osazené svítilny!**
- **Pouzdro nikdy nepoužívejte s jinou svítilnou nebo zbraní než pro které je určeno**
- Zbraň do pouzdra zasouvejte zcela, aby nehrozilo její vypadnutí.
- Platformy a příslušenství k pouzdru upevněte vždy třemi šrouby

Čištění pojistky:

Pokud se do pojistky dostaly nečistoty a její chod není plynulý, je třeba mechanismus vyčistit.

Varování: Při čištění pojistky je nezbytné použít ochranné pomůcky očí. Mechanismus obsahuje pružiny!

- 1) Pojistku odjistíme
- 2) Odšroubujeme pojistku od pouzdra vyznačenými šrouby (pásek pojistky od pouzdra není možno odšroubovat, k údržbě pojistky není třeba jeho demontáž!)



3) Ze zadní strany pojistky odšroubujeme pojistný šroub



4) Opatrně sejmeme kryt v kontrolovaném prostředí, abychom nepoztráceli součásti mechanismu

5) Vnitřek pojistky očistíme jemným kartáčkem

6) Mechanismus poskládáme zpět do pouzdra pojistky (pásek je třeba umístit zdíčkou proti pružině tak, aby do ní zapadl konec pružiny)



7) Otočíme pásek mechanismu do polohy kde je standardně pojistka odjištěna a přiložíme páčku mechanismu



8) Přiložíme kryt mechanismu pojistky a zajistíme ho šroubem



9) Přišroubujeme zpět na pouzdro



POSLOŽENÍ POJISTKY JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT JEJÍ FUNKČNOST! V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO SLOŽENÍ JE NUTNÉ POSTUP OPAKOVAT!

Manipulace s pojistkou

- Pojistku pouzdra odjistíte stisknutím páčky pojistky směrem k dolů



- Zajištění pojistky probíhá manuálně posunem do vzpřímené polohy



Údržba:

- Pouze ruční čištění.
- V případě znečištění vnitřní strany pouzdra, jej vytřete vlhkým hadříkem. V případě suchého znečištění lze nečistoty z pouzdra jednoduše vyfoukat.
- Vnější textilní část pouzdra lze čistit suchým jemným kartáčem.
- výrobek nevystavujte dlouhodobě teplotám vyšším 60°C

Opotřebení povrchové úpravy zbraně, případně svítilny třením je zcela běžným jevem při užívání kydexového samosvorného pouzdra.

Složení jednotlivých komponentů:

Tělo pouzdra: kydex (akrylový PVC) potažený látkou 91 % Nylon 9 % Elastan

Spojovací materiál: 100% ocel

Podložky: 100% PVC